

Obróbka kominowa **GZK**




Obróbka kominowa GZK to systemowy kołnierz uszczelniający, który umożliwia łatwe wykonanie szczelnej i estetycznej obróbki blacharskiej wokół komina. Specjalnie zaprojektowane i precyzyjnie wykonane elementy szczelnie łączą komin z pokryciem dachowym i znacznie skracają czas wykonania obróbki. Może być stosowana w dachu o nachyleniu od 15 do 70 stopni. Elastyczny fartuch w dolnej części pozwala na zastosowanie obróbki we wszystkich typach pokryć dachowych. Kołnierze wykonane są z blachy aluminiowej zabezpieczonej modyfikowanym poliestrem o wysokiej trwałości i odporności na czynniki atmosferyczne.

Moduł wydłużający GZM

W przypadku kominów dłuższych należy zastosować dodatkowy moduł wydłużający GZM. Umożliwia on zwiększenie długości obróbki kominowej GZK-AS o 1m lub jego wielokrotność.

Moduł GZM możemy stosować również przy obróbce uniwersalnej GZK-AV, co umożliwia zastosowanie tej obróbki do kominów dłuższych niż 180 cm.



GZK-AV Uniwersalna obróbka kominowa

308,00	339,00	339,00	339,00	339,00
378,84	416,97	416,97	416,97	416,97
3	10	10	10	10

GZM Moduł wydłużający

91,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111,93	123,00	123,00	123,00	123,00
3	10	10	10	10


Obróbka kominowa GZK oferowana jest w dwóch wersjach.

1. **Uniwersalna obróbka kominowa GZK-AV**

Uniwersalna obróbka kominowa GZK-AV pozwala okuć komin o maksymalnej szerokości 95 cm i długości 180 cm (wymiar mierzony po długości połączenia). Możliwe jest to poprzez zastosowanie regulowanych elementów kołnierza. Gdy komin ma mniejsze rozmiary, blachy kołnierza można łatwo przyciąć na dowolny wymiar.

2. **Stała obróbka kominowa GZK-AS**

Obróbka kominowa GZK-AS występuje w dwóch stałych rozmiarach dostosowanych do najpopularniejszych wymiarów komina stosowanych na rynku. Stała obróbka kominowa GZK-AS 38 umożliwia montaż na kominie o stałej szerokości 38 cm. Maksymalna długość komina, liczona po połączu dachu, nie może być większa niż 100 cm. Stała obróbka kominowa GZK-AS 51 umożliwia okucie komina o stałej szerokości 51 cm. Maksymalna długość komina, liczona po połączu dachu, nie może być większa niż 100 cm.



GZK-AS 38 Stała obróbka kominowa o szer. 38 cm

193,00	212,00	212,00	212,00	212,00
237,39	260,76	260,76	260,76	260,76
3	10	10	10	10

GZK-AS 51 Stała obróbka kominowa o szer. 51 cm

203,00	223,00	223,00	223,00	223,00
249,69	274,29	274,29	274,29	274,29
3	10	10	10	10